



FICHA TECNICA

MOTORES A GASOLINA

REF. GP160H PMB1



CARACTERISTICAS

Reconocido por su fiabilidad y rendimiento superior, tiene aplicaciones en equipos como jardinería, cultivadores, generadores, equipos de construcción y motobombas. Tipo de Eje Rosca Alarma de aceite No Filtro de aire Doble Diámetro eje 3/4"

TIPO DE MOTOR:	Motor a gasolina tipo OHV Moni cilíndrico 4 tiempos Cilindro inclinado de 25°
TIPO DE CAMISA DE CILINDRO	CAMISA DE ACERO
DIAMETRO POR CARRERA	68x45 mm
CILINDRADA	163 cm ³
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	8,5 : 1
POTENCIA NETA	5,5 hp @ 3600 rpm
PAR MÁXIMO NETO	10,3 Nm @ 2500 rpm
ARRANQUE	Manual
SISTEMA DE ENCENDIDO	Bobina transistorizada
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,4 l/h @ 3600 rpm
CAPACIDAD DE ACEITE	0,6l
ACEITE RECOMENDADO	Enermax 10W-30
DIMENSIONES (LxAxA)	314x363x335mm
PESO EN SECO	15,1kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



www.equiposhurtado.com



comercial@equiposhurtado.com



cel. 3017041735
3105245029